MARRAKECH
FOURNITURES
ÉQUIPEMENTS

FICHE TECHNIQUE

TUBE PVC

EAU POTABLE - IRRIGATION



NORME
Nm Iso 1452-2

MATIÈRE PREMIÈRE

- Polychlorure de vinyle (PVC)
- Qualité alimentaire
- Résistant à la corrosion
- Résistant aux produits chimiques

APPLICATIONS

- Eau potable
- Irrigation agricole
- Réseaux d'eau sous pression

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : Bleu foncée
- Matière : PVC (Polychlorure de vinyle)
- Assemblage : Emboîtement avec joint
- Norme : Nm Iso 1452-2



ÉPAISSEUR (mm)

Nm Iso 1452-2

Diamètre nominal (mm)	PN6	PN10	PN16
50	1.6	2.4	3.7
63	2.0	3.0	4.7
75	2.3	3.6	5.6
90	2.8	4.3	6.7
110	2.7	4.2	6.6
125	3.1	4.8	7.4
140	3.5	5.4	8.3
160	4.0	6.2	9.5
200	4.9	7.7	11.9
225	5.5	8.6	13.4
250	6.2	9.6	14.8
315	7.7	12.1	18.7

Caractéristiques	Spécification	Méthode d'essai
Matière des tubes :		
- Température de ramollissement (°C).	T≥80°C	NF T 54-024
- Masse volumique (kg/m3)	1350≤MV≤1460	NF T 54-022
Mécanique et thermomécaniques :		
- Résistance à la pression interne à 20°C.	tenue Minimal 1h selon diamètre et épaisseur	NF T 54-025
- Caractéristique en traction Contrainte (MPa) Allongement (%)	 R≥45 MPa A≥80%	 NF T 54-026 NF T 54-026

AVANTAGES

- Excellente résistance chimique
- Surface intérieure lisse
- Faible perte de charge
- Légèreté et facilité d'installation
- Étanchéité assurée
- Durabilité et longue durée de vie

0524335173
0673015858
mfe.commercial@gmail.com
www.mfe.ma

DEPUIS 1993
33 ANS D'EXPÉRIENCE

M.F.E
Fabrication Marocaine
Qualité – Performance – Durabilité